



Artikelpass gemäss DIN EN 15618:2012
item specification according to DIN EN 15618:2012

Zusammensetzung / <i>composition</i>	64% Polyurethan 25% Polyester, 11% Cotton	Oberfläche / <i>surface</i>	100% Polyurethan
Rollenlänge / <i>roll length</i>	40 m	Grundgewebe / <i>base material</i>	70% Polyester, 30% Cotton
Breite / <i>width</i>	140 cm	Stärke / <i>thickness</i>	0.80 mm
Gewicht/m ² / <i>weight/m²</i>	375 g +/- 5%	Nutzbreite / <i>usable width</i>	138 cm

Prüfung / Test	Prüfverfahren / Test method	Ergebnis / Result	Kategorie / Category
Scheuerfestigkeit / <i>abrasion resistance</i>	DIN EN ISO 5470-2:2003-10, V1	>100.000 T	A
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i>	DIN EN ISO 1421:2017-03, V1	Kette / <i>warp</i> 655 (29,2) Schuss / <i>weft</i> 548 (15,8)	A A
Weiterreißfestigkeit / <i>tear growth resistance</i>	DIN EN ISO 4674-1:2017-03, V A	Kette / <i>warp</i> 66.9 Schuss / <i>weft</i> 53.9	A A
Nahtschriebewiderstand / <i>resistance to seam slippage</i>	DIN EN ISO 13936-2, 180 N	Kette / <i>warp</i> 2,3 mm Schuss / <i>weft</i> 2,8 mm	A A
Dauerbiegefestigkeit / <i>flexibility resistance</i>	DIN EN ISO 32100:2003-11 100.000 Cycles	Kette / <i>warp</i> OK Schuss / <i>weft</i> OK Diagonal / <i>diagonal</i> OK	A A A
Reibechtheit trocken / <i>fastness to rubbing dry</i>	DIN EN ISO 105-X12	helle Farben / <i>bright colors</i> 5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 5	A A
Reibechtheit nass / <i>fastness to rubbing wet</i>	DIN EN ISO 105-X12	helle Farben / <i>bright colors</i> 5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 5	A A
Lichtechtheit / <i>fastness to light</i>	DIN EN ISO 105-B02:2014-11 V3	> 5	A
Haftfähigkeit der Beschichtung	DIN EN ISO 2411:2018-02	Kette / <i>warp</i> 58.4 Schuss / <i>weft</i> 60.9	A A
AZO-Anteile / <i>AZO-Color</i> (§35 LMBG B 82.02-2,3,3)		bestanden / <i>passed</i>	
REACH		bestanden / <i>passed</i>	

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. /
All results were gathered from different samples and represent average indicative values.

Getestet von / *proved by*

Pflegeanleitung / *Cleaning instructions*

06.04.2020, CTL 391997-1



CTL® GmbH



Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen
 Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel
 sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.

