



Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006
item specification according to DIN EN 14465: 2006

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
| Zusammensetzung / <i>composition</i> | 90% Polyester 10% Polyamid / <i>polyamide</i> | Oberfläche / <i>surface</i> | 86% Polyester 14% Polyamid / <i>polyamide</i> |
| Rollenlänge / <i>roll length</i> | 35 m | Grundgewebe / <i>base material</i> | 100% Polyester |
| Breite / <i>width</i> | 142 cm | Nutzbreite / <i>usable width</i> | 140 cm |
| Gewicht/m ² / <i>weight/m²</i> | 395 g +/- 5% | | |

| Prüfung / Test | Prüfverfahren / Test method | Ergebnis / Result | Kategorie / Category |
|---|--|---|---------------------------------|
| Scheuerfestigkeit / <i>abrasion resistance</i> | DIN EN ISO 12947-1+2 | 85.000 T | B |
| Pilling | DIN EN ISO 12945-2 (2000 T) | 4 | B |
| Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i> | DIN EN ISO 13934-1 | Kette / <i>warp</i> 1004 (37,4) Schuss / <i>weft</i> 585 (24,5) | A B |
| Weiterreißfestigkeit / <i>tear growth resistance</i> | DIN EN ISO 13937-3 N | Kette / <i>warp</i> 68.0 Schuss / <i>weft</i> 143.7 | A A |
| Nahtschleibwiderstand / <i>resistance to seam slippage</i> | DIN EN ISO 13936-2, 180 N | Kette / <i>warp</i> 2,3 mm Schuss / <i>weft</i> 2,0 mm | A A |
| Reibechtheit trocken / <i>fastness to rubbing dry</i> | DIN EN ISO 105-X12 | helle Farben / <i>bright colors</i> 5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4-5 | A A |
| Reibechtheit nass / <i>fastness to rubbing wet</i> | DIN EN ISO 105-X12 | helle Farben / <i>bright colors</i> 4-5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4 | A A |
| Lichtechtheit / <i>fastness to light</i> | DIN EN ISO B 02 | > 5 | A |
| AZO-Anteile / <i>AZO-Color</i> (§35 LMBG B 82.02-2,3,3) | | bestanden / <i>passed</i> | |
| REACH | | bestanden / <i>passed</i> | |

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. /
All results were gathered from different samples and represent average indicative values.

Getestet von / *proved by*

Pflegeanleitung / *Cleaning instructions*

16.12.2020, CTL 395614-8



CTL® GmbH



Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen
 Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel
 sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.

