



**Artikelpass gemäss DIN EN 14465: 2006**  
*item specification according to DIN EN 14465: 2006*

Zusammensetzung / <i>composition</i>	94% Polyester 6% Polyamid / <i>polyamide</i>	Oberfläche / <i>surface</i>	92% Polyester 8% Polyamid / <i>polyamide</i>
Rollenlänge / <i>roll length</i>	50 m	Grundgewebe / <i>base material</i>	100% Polyester
Breite / <i>width</i>	142 cm	Nutzbreite / <i>usable width</i>	140 cm
Gewicht/m <sup>2</sup> / <i>weight/m<sup>2</sup></i>	280 g +/- 5%		

<b>Prüfung / Test</b>	<b>Prüfverfahren / Test method</b>	<b>Ergebnis / Result</b>	<b>Kategorie / Category</b>
Scheuerfestigkeit / <i>abrasion resistance</i>	DIN EN ISO 12947-1+2	40.000 T	B
Pilling	DIN EN ISO 12945-2 (2000 T)	4-5	A
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i>	DIN EN ISO 13934-1	Kette / <i>warp</i> 1.545 (41,7) Schuss / <i>weft</i> 851 (22,7)	A A
Weiterreißfestigkeit / <i>tear growth resistance</i>	DIN EN ISO 13937-3 N	Kette / <i>warp</i> 56.1 Schuss / <i>weft</i> 49.3	A A
Nahtschleibewiderstand / <i>resistance to seam slippage</i>	DIN EN ISO 13936-2, 180 N	Kette / <i>warp</i> 2.1 mm Schuss / <i>weft</i> 2.4 mm	A A
Reibechtheit trocken / <i>fastness to rubbing dry</i>	DIN EN ISO 105-X12	helle Farben / <i>bright colors</i> 4-5 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4-5	A A
Reibechtheit nass / <i>fastness to rubbing wet</i>	DIN EN ISO 105-X12	helle Farben / <i>bright colors</i> 4 dunkle Farben / <i>dark colors</i> 4	A A
Lichtechtheit / <i>fastness to light</i>	DIN EN ISO B 02	4-5	B
AZO-Anteile / <i>AZO-Color</i> (§35 LMBG B 82.02-2,3,3)		bestanden / <i>passed</i>	
REACH		bestanden / <i>passed</i>	

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. /  
*All results were gathered from different samples and represent average indicative values.*

**Getestet von / *proved by***

**Pflegeanleitung / *Cleaning instructions***

29.10.2020, CTL 394993-1



CTL® GmbH



Wir sind förderndes Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Gütegesicherte Möbel sind an diesem Gütezeichen zu erkennen.

